

ST-625 THERMOPTEK RAUCHWARNMELDER

Technologie	Thermoptek Multi-Sensor
Batterietyp	2 x 1.5 V AA Alkaline-Batterien (enthalten)



- Thermoptek Multi-Sensor Detektionsverfahren
- Große Test-/ Stummschalttaste
- Smart-Silence-Funktion: Stummschaltung des Alarms für 10 Minuten
- Sleep-Easy-Funktion: Stummschaltung einer Störmeldung für 8 Stunden
- Einfache Installation



Technische Spezifikation

Maße	107mm (Durchmesser) x 34mm (Tiefe)	
Versorgungsspannung	3VDC	
Batterie	2x 1.5v AA Alkaline-Batterien	
Technologie	Thermoptek Sensortechnologie	
Alarmtyp	85dB(A) bei 3m (Minimum)	
Montageort	Wand- und Deckenmontage	
Temperatur bei Betrieb	+4°C bis +38°C	
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	Bis zu 90% RH nicht kondensierend	
Temperatur bei Lagerung	-20°C bis +60°C	
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	Bis zu 93% RH nicht kondensierend	
Kunststoffe	ABS, UL94 VO Feuerabweisend	
Garantie	2 Jahre	
Gewicht	157g	
Zertifizierung	BS EN 14604:2005	